



**Vis utilitaires.** Farm King fabrique une grande variété de vis utilitaires, en largeurs de tube passant de 10 cm à 20 cm (4 po à 8 po) avec des longueurs de 335 cm à 701 cm (11 pi à 23 pi). Des longueurs de tube variées permettent au client de choisir la capacité exacte appropriée pour ses applications. Les composantes sont adaptables pour répondre aux configurations variées et aux exigences de capacité. Leur solide fabrication et le tubage de fort calibre assurent la durabilité et la longue durée de service.

### VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

- ▶ Rallonges de 1,5 m et 3 m (5 et 10 pi).
- ▶ Vis hélicoïdale de calibre 10 ou 12
- ▶ Palier supérieur scellé de 2 cm ou 2,5 cm (¾ po ou 1 po)

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Supports de moteur réglables
- ▶ Poulies de vis en équipement standard
- ▶ Garde de protection de la vis hélicoïdale d'admission

### OPTIONS

- ▶ Trémie en polyéthylène
- ▶ Contrôle de débit

DIMENSIONS DE VIS	10 cm (4 po)	15 cm (6 po)	20 cm (8 po)
Longueurs de vis, cm (pi)	335 / 488 / 640 (11 / 16 / 21)	335 / 488 / 640 (11 / 16 / 21)	335 / 488 / 701 (11* / 16 / 23*)
Longueurs de rallonge, cm (pi)	305 (10)	305 (10)	152, 305 (5, 10)
Puissance	½ - 1 cv	1 - 4 cv	3 - 10 v
Tubage de vis	Cal. 16	Cal. 16	Cal. 14
Vis hélicoïdale	Cal. 12	Cal. 12	Cal. 10

\* Non extensible



[1]



[2]



[3]



[4]

**[1] Cage** - Une cage de type toile d'araignée protège la vis hélicoïdale d'admission et les gardes de courroie sont en équipement standard avec toutes les vis. **[2] Nettoyeur à grain** - La vis utilitaire peut être installée sur le nettoyeur à grain pour accommoder le transport aisé et la polyvalence. **[3,4] Supports de moteur** - Des supports de moteur en équipement standard signifient que les vis utilitaires Farm King peuvent être équipées de moteurs électriques de puissances et de marques variées. **[5] Applications** - La vis utilitaire peut être utilisée pour de nombreuses applications différentes.

**[6] Rallonges de tube** - Des rallonges de dix pieds sont disponibles pour les modèles de 10 et 15 cm (4 et 6 po). Des rallonges de 1,5 ou 3 m (5 ou 10 pi) sont disponibles pour les modèles de 20,3 cm (8 po). Un coupleur carré et un collet raccordent ces tubes de rallonge.



[5]



[6]

Les vis Farm King sont couvertes par une garantie de deux ans sur les pièces.